

POHONSERVIS

OKENNÍ ŘETĚZOVÉ POHONY



Okenní pohony jsou hojně využívány pro okna a světlíky. Tyto osvědčené typy okenních pohonů jsou snadně instalovatelné, tiché při provozu a vyžadují pouze jednoduchou údržbu. Pohony nachází uplatnění v širokém okruhu privátního i průmyslového použití. Charakteristickými znaky tohoto systému jsou verze 230V a 24V s různými výsuvy, vestavěné koncové spínače, masivní provedení. Díky samosvornému mechanismu jsou zablokované v jakékoliv poloze.

Přehled modelů

	OR 150/300	OR 300/380	OR 200	OR 224
PROVOZNÍ NAPĚTÍ MOTORU	24 V	230 V	230 V	24 V
JMENOVITÝ VÝKON MOTORU	55 W	130 W	30 W	20 W
MAX. TLAČNÁ SÍLA	150/300 N	150/300 N	200 N	200 N
ZPŮSOB MAZÁNÍ	TUK	TUK	TUK	TUK
PROVOZNÍ TEPLOTA	-10/+40°C	-10/+40°C	-10/+40°C	-10/+40°C
STUPEŇ KRYTÍ	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
RYCHLOST VÝSUVU	38 mm/s	38 mm/s	10 mm/s	10 mm/s
KONCOVÉ SPÍNAČE	ANO	ANO	ANO	ANO
BAREVNÉ PROVEDENÍ	stříbrné černé	stříbrné černé	stříbrné bílé/černé	stříbrné bílé/černé
TYP - ZDVIH V mm	250/380	250/380	200/250	200/250

